

# ATHENA 34A

SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA PER TAGLI A 0°  
AUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTTING 0°



## STANDARD

- ◆ Braccio guidalama mobile a posizionamento automatico
- ◆ ST - Scaricatore trucioli (posizionamento sia a destra che a sinistra)
- ◆ TI - Tenditore idraulico della lama con selettore
- ◆ Software intelligente
- ◆ Spazzola puliscilama motorizzata
- ◆ VHZ - Rotazione lama trawithe inverter
- ◆ SENS+SD - Sensore rotazione lama + stress detector
- ◆ VDA - Visualizzazione velocità discesa arco



- ◆ Automatic positioning mobile blade guide arm
- ◆ ST - Swarf extractor (Positioning both on the right and on the left)
- ◆ TI - Hydraulic blade stretcher
- ◆ Intelligent software
- ◆ Motorized cleaning brush
- ◆ VHZ - Blade rotation by inverter
- ◆ SENS+SD - Blade rotation sensor + stress detector
- ◆ VDA - Visualization head descent

mm	∅	axb	axb
0°	360	360	360x460

## OPTIONAL

LX - RPM2 - NB1 BOX - NB2 BOX - MV-A - TC-A -  
CDL - MT-A - MSR - RPM4 - MT-AD - PS 4.0 ready

## DOTAZIONI ACCESSORIE

ACCESSORY EQUIPMENTS  
C3 - RFP2 AT - RFP1 AT



Pannello comandi touch screen da 10".

10" touch screen control panel.



Carro alimentatore con struttura portante controllato da vite a ricircolo ed encoder.

Feeder wagon with supporting structure controlled by recirculating screw and encoder.



ST - Scaricatore trucioli (posizionamento sia a destra che a sinistra).

ST - Swarf extractor (Positioning both on the right and on the left).



