

ATHENA 41A - ATHENA 41A I

SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA PER TAGLI A 0°
AUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTTING 0°



STANDARD

- ◆ ST - Scaricatore trucioli (posizionamento sia a destra che a sinistra)
- ◆ TI - Tenditore idraulico della lama con selettore
- ◆ VHZ - Rotazione lama trawithe inverter
- ◆ SENS+SD - Sensore rotazione lama + stress detector
- ◆ VDA - Visualizzazione velocità discesa arco
- ◆ Possibilità in fase d'ordine di scegliere l'inclinazione della lama:
Athena 41A: lama a 0°.
Athena 41A I: Lama inclinata di 1,5° (specifica per il taglio di materiali quadrati/rettangolari)



- ◆ ST - Swarf extractor (Positioning both on the right and on the left)
- ◆ TI - Hydraulic blade stretcher
- ◆ VHZ - Blade rotation by inverter
- ◆ SENS+SD - Blade rotation sensor + stress detector
- ◆ VDA - Visualization head descent
- ◆ Possibility to choose the blade inclination by the purchase:
Athena 41A: blade at 0°.
Athena 41A I: Blade 1,5° inclined (specific for the cut of square material)

mm	∅	axb	axb
0°	460	460	460x460

OPTIONAL

LX - RPM2 - NB1 BOX - NB2 BOX - MV-A - TC-A - CDL - MT-A - PS 4.0 ready - RPM4 - MSR - MT-AD

DOTAZIONI ACCESSORIE

ACCESSORY EQUIPMENTS
C3 - RFP2 AT - RFP1 AT



Pannello comandi touch screen da 10".

10" touch screen control panel.



Tenditore idraulico della lama con selettore.

Hydraulic blade stretcher.



Discesa dell'arco su doppia colonna e doppia guida lineare.

Head descent on double column and double linear guide.



